



 **Jofemar**
VENDING

vision
EasyCombo

Vision EasyCombo

De Vision EasyCombo biedt 30% extra ruimte ten opzichte van standaardautomaten. Door de gekoelde kast met verschillende temperatuurzones biedt deze machine de mogelijkheid om snacks en FMCG-producten in één machine aan te bieden.

Kenmerken

- Capaciteit tot 8 lades:
 - 6 lades met tot 10 kanalen per lade.
 - 2 lades met tot 7 kanalen per lade.
- Temperatuur: < 5°C.
- FIFO (First In First Out) systeem. Productuitgave volgens laadvolgorde.
- Verkoopdetectie door fotocellen.
- Ledverlichting met aan/uit programmering.
- 1100 x 515 mm glazen frontdeur.
- Continue prestatie zelftesten.
- Health timer: Automatische verkoopblokkade bij verstrijken van houdbaarheidsdatum en/of overschrijding maximumtemperatuur (maximale temperatuur/houdbaarheidsdatum instelbaar per selectienummer).
- Flexibele indeling en programmering. Met het kanaal-aanpassingssysteem kunnen er op elk moment nieuwe producten worden opgenomen, zonder gebruik te hoeven maken van gereedschappen.
- Aanpasbare motorsnelheid voor elke selectie.
- Stroomnet: 230 V, 50 Hz.
- Geschatte energieverbruik: 650 W.

Opbouw

- Modulaire kaststructuur, behandeld tegen roest en corrosie.
- Vandalismebestendig veiligheidsslot met drie ankerpunten.
- Geldbak met hoge capaciteit, voorzien van slot.
- Geïnjekteerde schuimisolatie voor efficiënte koeling en laag energieverbruik.

Betaalmogelijkheden

- MDB of Executive protocol.
- Innovatief Jofemar muntmechanisme met vijf wisselgeldbuizen voor maximaal vijf verschillende muntwaarden en betrouwbaarste fraudepreventiesystemen.
- Geschikt voor installatie van kaart- en biljetlezers.

Programmering

- Instellingen en verkoopgegevens zijn op ieder moment op te vragen via het menu. Het menu is te activeren middels een knop aan de binnenzijde van de automaat.
- Geschikt voor Jofemar EasyFlash terminal voor voorraadbeheer en boekhouding.
- Geschikt voor nieuwste telemetriesystemen voor end-to-end machinebeheer op afstand.
- RS232-poort voor uitvoer verkoopgegevens.

Opties

- Jofemar biljetlezer.
- Jofemar J130 kaart- en/of sleutellezer of een andere kaartlezer die gebruik maakt van het MDB-protocol.
- Vandalismebestendige muntinvoer.
- Modeminstallatie en Vending Track communicatie-interface.
- Onlinemodus met realtime validatie en registratie van verkopen op gebruikersniveau.
- Geschikt voor beheer over maximaal twee slave-automaten voor hogere capaciteit en meer selecties.
- Optionele magnetrontoren die aangestuurd wordt door de master-machine wanneer een product wordt uitgegeven. Opwarmtijden kunnen worden ingesteld per product/ selectie.
- Slot dat automatisch vergrendelt bij uitnemen geldbak.



Vandalisme-
bestendig slot



Optimale
capaciteit



Easyflex
uitgiftesysteem



LED-verlichting



Fotocellen voor
verkoopdetectie



Health timer op
houdbaarheidsdatum



Muntacceptatie en
-wisselsysteem



Koeling



Health timer op
temperatuur

OPTIES



Biljetlezer



Cashless
betalen



Telemetrie



Magnetrontoren

	EasyCombo
Afmetingen (hxbxd)	1830 x 803 x 970 mm
Gewicht	297 kg
Capaciteit	8 lades 6 lades, tot 10 kanalen per lade 2 lades, tot 7 kanalen per lade
Stroomnet	230 V, 50 Hz, 650 W
Temperatuur	< 5°C
Koeling	R-134a, CFK-vrij
Lift	Nee



Vendolution B.V.
Hulsenboschstraat 7d
4251 LR WERKENDAM
Tel: +31 (0)850 654 635
Mail: info@vendolution.nl
Site: www.vendolution.nl