



**Coffeemar**

**BLUETEC**

**G546**

# Coffeemar Bluetec G546

Moderne technologie en innovatie, met een elegante, stijlvolle uitstraling. De Coffeemar G546 valt op door zijn touch-toetsenbord en rvs-design, en ook het belangrijkste wordt niet vergeten: een heerlijke, rijke kop koffie. Achter het stijlvol vormgegeven front zit geavanceerde techniek, wat deze automaat geschikt maakt voor elke locatie.

## Kenmerken

- Drukventiel in de koffiezet-unit, voor constante druk tijdens het koffiebereidingsproces.
- Gemotoriseerde waterdistributeur, zonder electroventielen.
- Aluminium boiler, met verwarmingselement, afgeschermd aansluitingen\* en thermo-isolatie voor efficiënt energiegebruik.
- Touch-toetsenbord met led-achtergrondverlichting voor productselectie.
- Keuze uit twee bekerdispensers voor bekercapaciteit:
  - $\varnothing = 65-67$  mm
  - $\varnothing = 67-69$  mm
- Roerstaafjesdispenser (75-115 mm).
- Systeem om suiker direct toe te voegen in beker.
- Temperatuurregulatie van water in de boiler.
- Uitgerust met instelbare bonnenmaler.
- Uitneembare onderdelen zijn gemakkelijk schoon te maken.

## Opbouw

- Voorzijde van gehard glas, verzonken in metaal.
- Metalen kast is behandeld tegen roest en corrosie en is vlekbestendig.
- Display: 92 x 53 mm.

\* Maakt geen direct contact met het water (voorkomt kalkvorming op verwarmingselement).

## Betaalmogelijkheden

- MDB- of Executive protocol.
- Innovatief Jofemar muntmechanisme met vijf wisselgeldbuizen voor maximaal vijf verschillende muntwaarden, T-15 muntvalidatie en betrouwbaarste fraudepreventiesystemen.

## Programmering

- Instellingen en verkoopgegevens zijn op ieder moment op te vragen via het menu. Het menu is te activeren middels een knop aan de binnenzijde van de automaat, een Easyflash terminal, PC of telemetrie-modem op basis van J-SUITE software.

## Opties

- 1-2 zelfvoedende watertanks van 25 liter.
- Kan worden geleverd als master-automaat om een slave-automaat (Vision E-S of E-S Plus) te besturen.
- Telemetrie met behulp van een gsm- of GPRS-modem op basis van Jofemar Vending Track-software.
- Extra scherm voor weergave productsamenstelling en video's.
- Kaart- en biljetlezer.
- Anti-kalk/anti-smaak waterfilter.

	Coffeemar G546
Afmetingen (hxbxd)	1825 x 600 x 561 mm
Gewicht	140 kg
Capaciteit	Boiler: 200 ml Koffiebonen: 3570 gr Melkpoeder: 2450 gr Chocoladepoeder: 2000 gr Oploskoffie: 720 gr Suiker: 3400 gr Thee: 1500 gr
Stroomnet	230 V, 50 Hz, 1100 W 1,21 Kwh/24h (bij rust)
Selecties	tot 21
Containers	6 + container voor koffiebonen
Mixers	4
Display	92 x 53 mm
Waterleiding	3/4"
Aantal drankuitgiften	500



Vandalisme-  
bestendig slot



Optimale  
capaciteit



Muntacceptatie en  
-wisselsysteem



LED-verlichting



Touch-toetsenbord



Aluminium  
boiler



Vlekbestendig  
roestvrij staal



Waterdistributeur  
zonder  
electroventielen



Drukventiel in  
zeteenheid



Aansluitbaar op  
slave-automaat

## OPTIES



Vendolution B.V.  
Hulsenboschstraat 7d  
4251 LR WERKENDAM  
Tel: +31 (0)850 654 635  
Mail: info@vendolution.nl  
Site: www.vendolution.nl