



Jofemar
VENDING

Coffeemar
BLUETEC
XL46CTG

Coffeemar Bluetec XL46CTG

Moderne technologie en innovatie, met een elegante, stijlvolle uitstraling. De Coffeemar XL46CTG valt op door zijn touch-toetsenbord en rvs-design, en ook het belangrijkste wordt niet vergeten: een heerlijke, rijke kop koffie. Achter het stijlvol vormgegeven front zit geavanceerde techniek, wat deze automaat geschikt maakt voor elke locatie.

Kenmerken

- Dubbele koffie/thee zet-unit met drukventiel voor constante druk tijdens het koffie/thee bereidingsproces.
- Gemotoriseerde waterdistributeur, zonder electroventielen.
- Aluminium boiler, met verwarmingselement, afgeschermd aansluitingen* en thermo-isolatie voor efficiënt energiegebruik.
- Touch-toetsenbord met led-achtergrondverlichting voor productselectie.
- Bekerdispensers voor bekers met een randdoorsnede van 80mm en een volume van ca. 320ml.
- Dekseldispenser voor 80mm deksels.
- Systeem om suiker direct toe te voegen in beker.
- Temperatuurregulatie van water in de boiler.
- Uitgerust met instelbare bonnenmalers.
- Uitneembare onderdelen zijn gemakkelijk schoon te maken.

Opbouw

- Voorzijde van gehard glas, verzonken in metaal.
- Metalen kast is behandeld tegen roest en corrosie en is vlekbestendig.
- Display: 92 x 53 mm.

* Maakt geen direct contact met het water (voorkomt kalkvorming op verwarmingselement).

Betaalmogelijkheden

- MDB- of Executive protocol.
- Innovatief Jofemar muntmechanisme met vijf wisselgeldbuizen voor maximaal vijf verschillende muntwaarden, T-15 muntvalidatie en betrouwbaarste fraudepreventiesystemen.

Programmering

- Instellingen en verkoopgegevens zijn op ieder moment op te vragen via het menu. Het menu is te activeren middels een knop aan de binnenzijde van de automaat, een Easyflash terminal, PC of telemetrie-modem op basis van J-SUITE software.

Opties

- 1-2 zelfvoedende watertanks van 25 liter.
- Kan worden geleverd als master-automaat om een slave-automaat (Vision E-S of E-S Plus) te besturen.
- Telemetrie met behulp van een gsm- of GPRS-modem op basis van Jofemar Vending Track-software.
- Extra scherm voor weergave productsamenstelling en video's.
- Kaart- en biljetlezer.
- Anti-kalk/anti-smaak waterfilter.



	Coffeemar XL46CTG
Afmetingen (hxbxd)	1830 x 755 x 561 mm
Gewicht	170 kg
Capaciteit	Boiler: 2x 200 ml Bonen/Thee: 2x 3570 gr Melkpoeder: 2450 gr Chocoladepoeder: 2000 gr Oploskoffie: 720 gr Suiker: 3400 gr Thee/oplos: 2x 1500 gr
Stroomnet	230 V, 50 Hz, 1100 W 2,41 Kwh/24h (bij rust)
Selecties	tot 21
Containers	6 + 2 containers voor bonen/thee
Mixers	4
Display	92 x 53 mm
Waterleiding	3/4"
Aantal drankuitgiften	500



Vandalisme-
bestendig slot



Optimale
capaciteit



Muntacceptatie en
-wisselsysteem



LED-verlichting



Touch-toetsenbord



Aluminium
boiler



Vlekbestendig
roestvrij staal



Waterdistributeur
zonder
electroventielen



Drukventiel in
zeteenheid



Aansluitbaar op
slave-automaat



Vendolution B.V.
Hulsenboschstraat 7d
4251 LR WERKENDAM
Tel: +31 (0)850 654 635
Mail: info@vendolution.nl
Site: www.vendolution.nl